



Reinigung und Pflege von: FAG Schleif- und Versiegelungsoberflächen

Massnahmen zur Vorbeugung

Die Oberflächen unserer geschliffenen und versiegelten Böden können ähnlich wie z.B. bei Holzbelägen, Parkett, Kork, etc. mechanisch beschädigt und zerkratzt werden. Wir empfehlen daher Möbelstücke wie Schränke, Tische, Stühle, Dekorgegenstände, etc. mit einem Filz zu versehen. Keine Unterlag aus Gummi verwenden diese können Weichmacher enthalten und zu Verfärbungen führen.

Zudem sollten schwere Gegenstände und Möbelstücke nicht, geschoben sondern getragen werden. Pflanzentöpfe (insbesondere Tontöpfe) nicht direkt auf die Bodenbeschichtung stellen, sondern auf leicht erhöhte Untersätze.

Bürostühle mit Rollen, bei denen eine erhöhte Beanspruchung des Belages vorkommt, ist die Fläche mit entsprechenden Schutzunterlagen zu versehen.

Klebebänder dürfen nicht auf die Bodenbeschichtung geklebt werden.

Reinigung

Damit Sie möglichst lange ungetrübte Freude an Ihrem neuen Boden haben, ist eine regelmässige, fachmännische Reinigung notwendig.

Grundsätzlich gilt:

- Neutrale Unterhaltsreiniger verwenden
(keine aggressiven, säurehaltigen Reiniger)
- Verdünnungsformeln gemäss Produkthanleitung genau anwenden.
- Im Zweifelsfall an einer wenig exponierten Stelle einen Reinigungsversuch machen.
- Vor dem Auftragen der Reinigungsmittel den Boden vornässen und nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen.
- Produktdatenblatt des Bodenbeschichtungssystems beachten.

Entsprechende Reinigungsmittel sind im Fachhandel, oder bei den Firmen Wetrok, Taski, etc. erhältlich.